

## **OIL-WAX**

**Характеристики:** Масло-Воск для столешниц и мебели состоит из высококачественных природных материалов. Предназначен для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. Защищает изделие от растрескивания и появления пятен. Обладает антистатическим свойством. После полной полимеризации масло становится шелковистоматовым и гладким на ощупь покрытием. Устойчив к деформации и легко реставрируется. Удобен в применении. Не содержит растворитель.

**Состав:** Отбеленное льняное масло, термически обработанное льняное и касторовое масло, тунговое масло, воск карнауба, канифоль, бентонит, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца).

Плоьность: 0.95 Сухой остаток: 100%

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, пыли и жира. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 180-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

**Нанесение:** Перед нанесением Масло-Воск для столешниц и мебели необходимо тщательно перемешать, и нанести на поверхность с помощью кисти, валика или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки с поверхности и при необходимости отполировать поверхность войлочной тканью или падом. Второй слой наносится через 12-15 часов по принципу первого слоя. Влажность древесины не должна превышать 20%.Оптимальная температура нанесения не ниже +15 С. При низких температурах и высокой влажностивремя высыхания возрастает. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины.

**Расход:** 20-25 кв.м/л

Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания** !!! Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации.Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте приток кислорода.

**Инструмент:** кисть, валик, х/б ткань.

Срок годности: 5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.